

A n s p r ü c h e:

- ①. Fotografischer Apparat mit einem Gehäuse, einem Objektiv, einem den Lichteinfall in das Objektiv steuernden Verschuß und einem Sucher, der ein parallel zum Objektiv liegendes Sucherfenster und ein in derselben Achse oder in einer hierzu parallelen Achse liegendes, dem Beobachter zugewandtes Sichtfenster aufweist,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß in einer rechtwinklig zur Objektivenebene liegenden Wand des Gehäuses ein Zusatzsichtfenster (8) angeordnet ist, dessen Strahlengang den Strahlengang zwischen Sichtfenster (7) und Sucherfenster (5) kreuzt, und daß sich am Kreuzungspunkt beider Strahlengänge eine Einblendvorrichtung (Spiegel (10) befindet, die den vom Sichtfenster (7) und den vom Zusatzfenster (8) kommenden Strahlengang gleichzeitig auf das Sucherfenster (5) gibt.
2. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Einblendvorrichtung ein halbdurchlässiger Spiegel (10) ist.
3. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß auf die dem Zusatzsichtfenster (8) gegenüberliegende Wand des Gehäuses eine Objektiv-Blindfassung (11) aufgesetzt ist, die der Objektivfassung (4) auf der Objektivwand des Gehäuses gleicht.
4. Apparat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Blindfassung (11) zum Verriegeln einer abnehmbaren Gehäusewand (Deckel 3, Deckelteil 12) dient.
5. Apparat nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Blindfassung (11) zum Aufsetzen eines Blitzlichtgerätes dient.
6. Apparat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein den Verschuß (Verschußschieber 24) und/oder die Spann- und Transportvorrichtung (Verschußgabel 22, Transportfinger 29) betätigender Bedienungshébel (6) an derjenigen Wand des Gehäuses angeordnet ist, in der sich das Sucherfenster (5) befindet.

009811/0971