

## Clarus MS-35

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1946	Fin de fabrication :	1950
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	208
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

### Exposition

---

Cellule :	Non	Position :	-
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1/25 Å 1/1000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Wollensak	Modèle de l'objectif :	Velostigmat
Monture d'objectif :	Autre diamÃ©tre Å vis	Mode de map :	TÃ©lÃ©mÃ©trique manuelle
Focale :	50mm	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

## Description (Texte de JPG )

---

Cette firme américaine, basée à Minneapolis, ne produisit que cet appareil, inspiré probablement par le Perfex 33. Lourd, de belle construction, beau et original, il aurait pu rencontrer le succès...

Mais la faiblesse malade de son obturateur en a décidé autrement. D'incessants retours à l'usine ternirent la réputation de la marque, qui fit faillite en 1952.

La plupart des appareils conservés par les collectionneurs souffre toujours de cette paresse.

Au moins trois versions furent fabriquées.

Quelques caractéristiques ....

35mm pour vues 24 x 36 mm

Viseur clair séparé du viseur de mise au point

Visée télémétrique avec mise au point par coïncidence de demie-image.

Vitesses, du 1/25 au 1/1000ème de seconde + B.

Griffe porte-accessoires soudée

Déclencheur avec prise interne pour déclencheur souple

Molette d'avancement du film et d'armement de l'obturateur, couplée à un compteur de vues mécanique

Le dos s'ouvre entièrement par charnière

Molette de rembobinage sur le côté gauche du capot

Obturateur à plan focal horizontal, à rideaux textiles.

Objectif interchangeable à vis Velostigmat WOLLENSAK f 2.8 / 2 inch (50mm)

Accès direct au réglage du télémètre par le capot

Corps entièrement en aluminium avec les parties visibles brossées. Très belle fabrication

L'exemplaire présenté ici est une première version, avec sa porte d'accès au réglage du télémètre.

Il porte le n° : 8745

Il s'en suivra une version identique sans cette porte nommée « version 2 » , puis une « version 3 » avec griffe porte-accessoires vissée et non soudée.

Un appareil reconnaissable entre tous !

[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)



[www.collection-appareils.fr](http://www.collection-appareils.fr)