

## Konica Z-up 28W

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1990	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Moteur Électrique	Position :	-
Rembobinage :	Moteur Électrique	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	
Sensibilité :	DX de 25 à 3200 iso		

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/4 à 1/280s, Pose 2s

### Objectif

---

Type d'objectif :	Zoom	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Konica	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	28 - 56 mm	Ouverture maxi :	3,5 - 6,6

### Divers

---

Type de pile :	2CR5	Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Présenté lors de la PMA 1990, cet appareil fut le premier compact à zoom grand-angle.

Il possède un mode baptisé « SNAP » qui par simple enfoncement à mi-course du déclencheur électronique bloque le fonctionnement sur un programme spécial. Celui-ci place la focale sur 28 mm, réglée sur une distance d'environ 2,5 mètres. D'autres auraient appelé cela l'hyperfocale, sauf que la préférence est donnée aux hautes vitesses, donc au détriment de la profondeur de champ. Le flash est basculé sur un mode automatique et le moteur accélère à deux images par seconde.

Le système SNAP s'il est couplé au retardateur fait qu'une première photo est prise au bout de dix secondes, puis une autre, trois secondes plus tard.

Le réglage de distance (lorsque SNAP est désactivé) fonctionne aussi de 50 à 75 centimètres en mode "macro".

