

Canon FT QL

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1966	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	181
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 1600 ASA		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	-	Modèle de l'obturateur :	-
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	FL
Monture d'objectif :	Canon FL	Mode de map :	Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	1,8

Divers

Type de pile :	PX 625		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Le FT-QL sortit presque au même moment que le Pellix. Si les boîtiers sont assez ressemblants, à l'intérieur, c'est différent. Le FT-QL marque l'abandon du miroir semi-transparent et fixe, présent sur les Pellix. Le miroir s'avérait trop sensible aux frottements des utilisateurs qui voulaient le nettoyer.

Le FT-QL a en façade, à droite (non visible sur la photo), un levier pour relever et bloquer le miroir. Le levier à gauche est celui du retardateur. Bien qu'il ait sur la photo, un objectif de la série FD, les objectifs du FT-QL appartenaient à la série FL. Les FD apparaîtront avec le F1 en 1971.

L'obturateur monte jusqu'au 1/1000 sec. Autour de la manivelle de rembobinage, se trouve un levier de test de la pile.

En 1968, sortira le TL.QL, une version simplifiée de cet appareil, sans le 1/1000, sans relevage du miroir, sans retardateur ni test de la pile.



www.collection-appareils.fr