

Canon Demi

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1963	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	186
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	72
Format :	18 x 24 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :		Position :	Sur la façade
Sensibilité :	10 Å 400 asa		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	L
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 Å 1/250, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Canon	Modèle de l'objectif :	SH
Monture d'objectif :		Mode de map :	
Focale :	28 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de Sylvain Halgand)

Sorti en février 1963 pour concurrencer le Pen d'Olympus, le Canon Demi est un compact demi-format (négatifs de 18x24 mm sur pellicule 35 mm) à cellule intégrée. Il était initialement disponible en gainage noir, puis rouge, blanc et bleu (modèles peu répandus).

L'objectif est un 28 mm ouvrant à $f/2.8$ (cinq éléments en trois groupes). Les vitesses d'obturation s'étendent de 1/30e à 1/250e plus pose B mais elles sont entièrement couplées avec les ouvertures: la bague de réglage modifie à la fois la vitesse et l'ouverture, et il n'est pas possible de sélectionner séparément les deux paramètres, excepté dans le cas de photos au flash où la bague d'exposition est positionnée sur un petit éclair gravé en rouge et où il est possible de choisir son ouverture grâce à un curseur sur la façade de l'objectif.

Le réglage de l'exposition s'effectue en alignant une aiguille orange avec la bague d'exposition, avec une fine aiguille couplée à la cellule.

Il n'y a pas de télémètre sur le Demi, la mise au point se fait manuellement en se basant sur une table de distances au dos du boîtier.

Le Demi a été remplacé en septembre 1964 par le Demi S.

