

Photo-Hall Perfect Pliant n°9

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
Début de fabrication :	1905	Fin de fabrication :	1909
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Chambre		

Film

Type de film :	Plaque	Nombre maxi de vues :	1
Format :	13 x 18 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Non	Position :	
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Bausch & Lomb	Modèle de l'obturateur :	Unicum
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/100, B, T

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Photo-Hall	Modèle de l'objectif :	Simili Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par crÃ©mailÃ´re avant
Focale :		Ouverture maxi :	8

Divers

Type de pile :			
Forme du soufflet :	Conique	Couleur du soufflet :	Noir
Décentrement vertical :	Oui	Décentrement horizontal :	Oui
Type de viseur :	Externe fixe	Second viseur :	

Description (Texte de LT)

On retrouve cette chambre sous cette configuration d'objectif dans les catalogues Photo-Hall de 1905 à 1909. Les clichés produits sont au format 13 x 18 cm sur plaque.

C'est un appareil très bien fini en acajou verni. Une fois repliée, la chambre est très compacte et facilement transportable : moins de 10 cm d'épaisseur.

D'autres variantes plus petites étaient proposées qui produisaient du 9 x 12 ou 9 x 14.

Tiré du catalogue Photo-Hall 1908 :

Chambre folding pliante construite en acajou verni et gainée en maroquin premier choix. [...] Toute la partie optique se trouve logée dans l'appareil lorsqu'il est fermé.

Cette chambre est munie d'un soufflet peau, d'un chariot à crémaillère et vis de serrage avec double coulisse pouvant atteindre un développement [...] de 37cm dans le format 13 x 18, d'un objectif simili-anastigmat extra-rapide marque PHOTO-HALL, à diaphragmes iris monté avec obturateur de précision UNICUM placé au centre des lentilles, faisant la pose ou l'instantané, marchant au doigt, à la poire, ou au moyen du déclencheur métallique et donnant des vitesses variables allant jusqu'au 1/100e de seconde, d'une poignée en cuir, d'un viseur clair redresseur à capuchon monté sur pivot mobile permettant de viser dans le sens de la hauteur ou de la largeur, d'un niveau de précision servant à contrôler la parfaite horizontalité de l'appareil, d'un châssis à glace dépolie pour la mise au point et de six châssis simples en métal pour plaques.

Le porte-objectif est mobile et peut se déplacer en hauteur ou en largeur.



www.collection-appareils.fr