

Chinon CS-4

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1980	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :	Seiko - Seikosha	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

Objectif

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Chinon	Modèle de l'objectif :	Auto Chinon
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le Cs-4 est la version semi-automatique du CE-4.

www.collection-appareils.fr

chinon

CHINON CE-4

Appareil 24 × 36 reflex automatique à priorité au diaphragme. Obturateur Seiko à balayage vertical. Vitesses de 8 s à 1/1000 s en automatique, de 4 s à 1/1000 s en manuel. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. 16 diodes indiquent les vitesses, la sur et sous-exposition. Cellule Si. Possibilité de mémorisation d'exposition. Sensibilité de film de 25 à 3 200 ASA. Interrupteur pour surimpression. Retardateur électronique et témoin lumineux clignotant. Synchro flash au 1/60 s. Alimentation : 3 piles 1,5 V. Test pile. Dimensions : 135,5 × 85 × 50,5. Poids : 485 g.

Prix indicatif : N C

24 x 36 reflex



CHINON MEMOTRON 4

24 × 36 reflex dérivé du CE-4. Vitesses de 4 s à 1/2000 s en auto, de 2 s à 1/2000 s en manuel. Indication de l'ouverture dans le viseur. Synchro-flash au 1/125 s. Poids : 500 g. Les autres caractéristiques sont celles du CE-4.

Prix indicatif : N C

CHINON CM-4

24 × 36 reflex semi-automatique. Monture à baïonnette K. Obturateur Seiko à balayage vertical. Vitesses de 1 s à 1/1000 s. Viseur avec mise au point par stigmomètre et microprismes. Indication d'exposition par 3 diodes : verte pour exposition correcte, rouges pour sur et sous-exposition. Sensibilité de film : 25 à 1600 ASA. Diode frontale témoin de fonctionnement. Synchro flash au 1/60 s. Alimentation : 2 piles 1,5 V. Test pile. Cellule au Silicium. Dimensions : 135,5 × 86 × 50,5 mm. Poids : 455 g.

Prix indicatif : N C

CHINON CM-4S

Identique au CM-4 mais avec retardateur mécanique.

Prix indicatif : N C

CHINON CS-4

Identique au CM-4 mais avec monture d'objectif à vis 42 mm et mise sous tension par bouton sur le côté de la monture d'objectif.

Prix indicatif : N C