

Hanimex 352 F

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Inconnu
Début de fabrication :	1978	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	En haut de la couronne frontale de l'objectif
Sensibilité :	25 Å 400 asa		

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	10 Å 1/300

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Hanimex	Modèle de l'objectif :	Hanimar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Par des symboles
Focale :	38 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

L'Hanimex 352 F est le modèle simplifié de l'Hanimex 35 RF. En effet, le télémètre a disparu.

www.collection-appareils.fr

gaf

MEMO 35 ET

Réglage automatique de l'exposition par cellule incorporée. Vitesses de 1/30 s à 1/650 et pose B. Objectif f/2,8 - 38 mm à 4 lentilles. Sensibilités de 25 à 500 ASA. Réglage automatique de l'exposition lors de l'emploi d'un flash. Avancement par levier. Mise au point par télémètre de 1 m à l'infini.



24 x 36 non reflex



hanimex

HANIMEX COMPACT A

24 x 36 automatique avec cellule CdS réglant le diaphragme. Débrayage de la cellule possible pour prise de vue au flash. Viseur avec cadre lumineux. Correction de parallaxe. Objectif Hanimar f/2,8 - 40 mm. Vitesses : 1/40 s à 1/250 s. Sensibilité : 25 à 400 ASA. Mise au point par symbole. Griffes porte-flash à contact central et prise synchro-flash.



HANIMEX 35 RF

Objectif f: 2,8/38 mm à quatre éléments. Mise au point télémétrique de 1 m à l'infini. Viseur collimaté avec repères de correction de parallaxe, indicateur de sur/sous exposition et trois symboles de luminosité. Exposition de 10 s à 1/300 s réglée automatiquement par cellule CdS (25 à 400 ASA). Syncro flash au 1/40 s par contact sabot. Alimentation par pile alcaline eveready 537 ou 544 à l'oxyde d'argent. Compteur à remise à zéro automatique. Filtres Ø 48,5 mm à vis. Dimensions : 120 x 80 x 55 mm.

HANIMEX 352 F

Modèle simplifié sans télémètre. Mise au point par symboles de 1 m à l'infini