

## Polaroid 3500 Polasonic

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Etats-Unis
Début de fabrication :	1981	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	InstantanÃ©		

### Film

---

Type de film :	SX-70	Nombre maxi de vues :	
Format :	Autre	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Non	Position :	-
Rembobinage :	Non	Position :	-

### Exposition

---

Cellule :	Au Silicium	Position :	
Sensibilité :			

### Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1 Ã 1/180

### Objectif

---

Type d'objectif :		Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	Anastigmat
Monture d'objectif :		Mode de map :	Autofocus
Focale :	114 mm	Ouverture maxi :	9,4

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Il diffère du Polaroid 5000 Sonar Autofocus par l'absence du perceuteur de l'indicateur de basse lumière. Il s'agit du minuscule trou situé près de la fenêtre de la cellule. Sur le 3500, le trou est perceptible dans le plastique.

www.collection-appareils.fr

## polaroid

### MODÈLE 2000

Utilise le même film SX-70, objectif Polatriplet à 3 éléments de f/9,4 à f/22, focale 116 mm, obturateur électronique automatique en lumière naturelle (1/125 s à 1 s) et avec correction automatique de la cellule au flash (système « Follow-Focus »), mise au point de 0,90 m à l'infini par bague de rotation de la bague de distance, flashbar de 10 éclairs ou flash Polatronic, blocage du déclenchement en cas de flashbar usé ou de pile déchargée.

Prix indicatif : 330 F

### MODÈLE SX-70 ALPHA

Modèle pliant (dimensions replié : 2,5 × 10,1 × 17,8 cm) ; boîtier noir mat, gaine cuir. Utilise le film SX 70 Supercolor. Viseur reflex avec mise au point sur dépoli comportant un télémètre à champs croisés. Objectif 4 lentilles, focale 116 mm. Mise au point manuelle de 26 cm à l'infini. Cellule Silicium. Vitesses de 1/180 s à 14 s et ouverture de f/8 à f/22. Flash : ouverture f/8 à f/74 avec correction automatique de la cellule par système « Follow-Focus ». Flashbar 10 éclairs. Blocage du déclenchement en cas de chargeur vide ou de Flashbar usé.

Prix indicatif : 1110 F

### MODÈLE 3500 POLASONIC

Appareil à mise au point automatique par ultrasons. Possibilité de mise au point manuelle. Utilise le film SX 70, Supercolor. Viseur type Galilée. Objectif Polatriplet à 3 lentilles. Mise au point auto ou manuelle de 0,9 m à l'infini. Ouverture de f/9,4 à f/22. Cellule Silicium. Vitesse du 1/125 s à 1 s. Au flash : système follow focus. Flashbar 10 éclairs au flash Polatronic 5. Poids 540 g. Dimensions : 12,2 × 9,8 × 14 cm.

Prix indicatif : 520 F

158

