

Kiev 19M

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	ex-URSS
Début de fabrication :	1988	Fin de fabrication :	2000
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	25 Å 3200 iso		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1/2 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Kiev	Modèle de l'objectif :	Arsat H
Monture d'objectif :	Nikon F	Mode de map :	Stigmomètre et Microprismes
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2

Divers

Type de pile :	PX 28		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Interne fixe	Second viseur :	

Le Kiev 19M, produit par Zavod Arsenal à Kiev (Ukraine), est une version plus récente du KIEV 19. C'est un appareil dont le capot, la semelle, la partie frontale et le grip sont en plastique. Le Kiev 19M, avec sa baïonnette Nikon F, est compatible avec les objectifs Ai et Ais de la marque japonaise comme avec ceux produits par des tiers.

Le Kiev 19M est une alternative économique pour le photographe amateur qui désire un second boîtier Nikon, sans avoir à payer le prix Nikon. Cependant, c'est un appareil bien plus limité à l'usage qu'un Nikon : vitesses de $\frac{1}{2}$ s à 1/500e, pas de retardateur, synchro-flash au 1/60e et pas de motorisation possible.

Similitude avec le Nikon FM, le Kiev 19M est aussi un appareil mécanique, il n'a pas besoin de piles pour fonctionner ; elles servent seulement à alimenter la cellule avec une tension de 6 volts. Autre point commun avec le FM, l'affichage du posemètre se fait au moyen de LED, mais seulement au nombre de deux, en forme de + et – . Lorsque les deux diodes sont allumées simultanément , lors d'un appui à mi-course sur le déclencheur, l'exposition est correcte.

L'oculaire est aussi compatible avec les correcteurs dioptriques ronds Nikon de même diamètre.

À noter que l'écrou de pied est excentré à gauche de la semelle. Bien qu'étant un peu « raide » d'utilisation et bruyant, le Kiev 19M reste un bon porteur d'objectifs Nikon.

Cet appareil est livré d'origine avec un objectif Arsat H f : 1,2 de 50 mm, monture Ai.



www.collection-appareils.fr