

Certo Certo-matic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1961
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	194
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	120	Nombre maxi de vues :	12
Format :	6 x 6 cm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Molette/Clavier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Non	Position :	-

Exposition

Cellule :	Au sélénium	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :		Vitesses :	1/25 à 1/100, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :		Modèle de l'objectif :	
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :		Ouverture maxi :	8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Une certaine confusion entoure le nom de ce modèle. En effet, il est parfois appelé Certo-Matic Auto, car le mot "Auto" qui ne correspond qu'à une position de réglage sur le fût de l'objectif, est aligné avec le nom du modèle. L'autre position correspond à la pose B.

Pour fabriquer le Certo-Matic, Certo est parti du Certo-Photo, dont il a modifié le capot pour y intégrer une cellule. Le bouton du déclencheur est désormais entouré par une collerette permettant d'indiquer l'ouverture recherchée. Il n'y a que trois choix possibles : 8, 11 ou 16. L'aiguille du posemètre indique la vitesse correspondant à l'ouverture choisie et à la lumière ambiante. Cette vitesse est automatiquement réglée. Elle semble pouvoir varier de 1/25 à 1/100.

Cet appareil a aussi été vendu par Wirgin sous le nom d'Electro Auta.



Certomatic 6x6

Handliche und robuste Rollfilmkamera für 12 Aufnahmen 6×6 cm auf B-II-Rollfilm. **Eingebauter, gekuppelter Belichtungsmesser** mit Nachführzeiger ermöglicht dauernde Kontrolle und immer korrekte Belichtung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Das Meß-System ist auf Filmempfindlichkeiten von 15° bis 23° DIN einstellbar.

Griffiger Einstellring, Aufsteckschuh für Blitzgerät, Verschuß mit Blitzsynchronisation, deutliche Tiefenschärfe-Anzeige verhindern Fehlresultate so weitgehend wie möglich.

Gediegene Ausstattung und formschönes Gehäuse prädestinieren diese Kamera als Geschenk für junge Menschen, die mit ihr auf Anhieb fehlerlos fotografieren können — und zwar auch farbig!

Certomatic 6×6 Rollfilmkamera mit eingebautem Belichtungsmesser (Nachführzeiger)

Bestell-Nr. 09598 DM **3980**

Rindleder-Bereitschaftstasche für Certomatic mit verstellbarem Tragriemen.
Bestell-Nr. 09504 DM **6.75**

Vom ersten bis zum letzten Bild korrekt belichtet — das ist ein Certomatic-Film!