

Nikon F3 AF

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1983	Fin de fabrication :	1988
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	-
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au Silicium	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Å 6400 ASA		

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Nikon	Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal horizontal	Vitesses :	8 Å 1/2000, B, T 1/60 mÅ©canique

Objectif

Type d'objectif :	TÅ©IÅ©objectif	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Nikon	Modèle de l'objectif :	AF Nikkor
Monture d'objectif :	Nikon F	Mode de map :	Autofocus
Focale :	80 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :	SR 44		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	Autre	Second viseur :	

Description (Texte de GD)

Le nouveau Nikon F3AF, qualifié à sa sortie dans la plaquette publicitaire de "quintessence de Nikon", reprend les caractéristiques du F3 à exposition automatique à priorité au diaphragme et y ajoute la mise au point autofocus.

Sur cette première génération d'appareils autofocus, la motorisation AF est intégrée dans deux objectifs spécifiquement développés pour le F3AF: un Nikkor 80mm f/2.8 et un Nikkor 200mm f/3.5 IF-ED et le système de gestion de l'autofocus est intégré dans un nouveau viseur DX-1. Ce viseur pouvant être utilisé sur les autres F3 pour une assistance à la mise au point comprend sa propre alimentation électrique par deux piles LR-3. La mise au point TTL est déterminée par deux réseaux de photodiodes au silicium et affiche les informations sur la mise au point dans le viseur grâce à des diodes.

L'utilisation de certains autres objectifs Nikon est aussi possible avec emploi du téléconvertisseur TC-16 AF qui multiplie par 1,6 la focale de l'objectif.

Le F3AF bénéficie aussi de la gamme d'accessoires remarquable des autres F3: moteur MD-4, dos 250 vues MF-4, dos horodateur MF-14, accessoires de macrophotographie, de microphotographie, les flashes montés sur la griffe spéciale ou branchés sur une prise en façade, les verres de visée, les différents viseurs (sans AF) etc....



www.collection-appareils.fr