

# Voigtlander Ultramatic CS

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Allemagne
Début de fabrication :	1965	Fin de fabrication :	1967
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	963
Type d'appareil :	Reflex SLR		

## Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Mollette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

## Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	12 Ã 3200 iso		

## Obturbateur

---

Marque de l'obturateur :	F. Deckel	Modèle de l'obturateur :	Synchro-Compur
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Ã 1/500, B

## Objectif

---

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Voigtlander	Modèle de l'objectif :	Septon
Monture d'objectif :	BaÃ©onnette de la marque	Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2

## Divers

---

Type de pile :	PX 13		
Forme du soufflet :		Couleur du soufflet :	
Décentrement vertical :		Décentrement horizontal :	
Type de viseur :	TÃ©mÃ©trique couplÃ© au viseur	Second viseur :	

L'Ultramatic CS prit la succession de l'Ultramatic qui était paru en 1962. La différence essentielle avec ce modèle, c'est que la cellule frontale à sélénium a été remplacée par une cellule CdS (d'où le CS du nom). Il s'agit d'un reflex automatique débrayable (le Bessamatic est semi-automatique) avec choix de la vitesse ou du diaphragme et à objectif interchangeable. Le miroir est à rappel automatique ; la visée est possible sans armement. L'obturateur Synchro-Compur permet les vitesses de la seconde au 1/500. Cet appareil coûtait très cher lors de sa sortie (1355 francs en 1964, avec le Septon 2/50 mm)

Il partage sa gamme d'objectifs interchangeables avec le Bessamatic.

