

## Ricoh Singlex TLS

---

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1967	Fin de fabrication :	1972
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	831
Type d'appareil :	Reflex SLR		

### Film

---

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	

### Exposition

---

Cellule :	Au CdS	Position :	TTL
Sensibilité :	10 Å 800 ASA		

### Obturateur

---

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Plan focal vertical	Vitesses :	1 Å 1/1000, B

### Objectif

---

Type d'objectif :	TÅ©IÅ©objectif	Montage de l'objectif :	Interchangeable
Marque de l'objectif :	Ricoh	Modèle de l'objectif :	Auto Rikenon
Monture d'objectif :	42 Å vis	Mode de map :	
Focale :	55	Ouverture maxi :	2,8

### Divers

---

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :			

Le Singlex est un reflex semi-automatique doté d'une cellule Cds TTL couplée. Son obturateur est à rideau, constitué de trois lamelles à déplacement vertical. Il permet les vitesses de la seconde au 1000 ème et pose B. Le réglage de la vitesse se fait par la molette sur la face avant. Sur un des côtés du boîtier, on peut voir les deux prises flash : Prise X synchro flash électronique jusqu'au 1/25 ème et Prise M pour flash à lampe à combustion (dans le cas de l'utilisation des lampes, il faut un léger retard de l'obturateur).

La molette proéminente permettant le réglage de la vitesse, permet également le réglage de la sensibilité de 25 à 1600 ASA.

L'objectif est un AUTO RIKENON 2,8/55mm à monture 42.

