

Royer Savoyflex Automatic

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	France
Début de fabrication :	1961	Fin de fabrication :	1961
Rareté :	Rare	Page du McKeown :	864
Type d'appareil :	Reflex SLR		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Molette/CIÃ©	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Autre	Position :	Sur la façade
Sensibilité :			

Obturbateur

Marque de l'obturateur :	Gauthier (AGC)	Modèle de l'obturateur :	Prontor Reflex
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1 Å 1/500, B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	A complÃ©ments optiques
Marque de l'objectif :	Berthiot	Modèle de l'objectif :	-
Monture d'objectif :		Mode de map :	Distance choisie sur l'optique
Focale :	50 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Description (Texte de AS)

Le Savoyflex Automatique a un automatisme débrayable. Le réglage de la sensibilité se fait par interposition devant la cellule d'une série de grilles en plastiques livrées dans une petit pochette avec le mode d'emploi.

Il est à complément optique. Il existe au moins l'Ampliflex, qui donne un téléobjectif de 80 mm et l'Hyperflex qui transforme en grand-angle de 35 mm. En standard, l'optique est un Som Berthiot 2,8/50 mm (numéroté ici Q86129).

La mise au point se fait par rotation de la lentille frontale. Un miroir à retour rapide permet de retrouver la visée dès la photo prise.

