

Taron Auto SE

Fabricant (si # de la marque) :		Pays de fabrication :	Japon
Début de fabrication :	1965	Fin de fabrication :	0
Rareté :	Peu courant	Page du McKeown :	914
Type d'appareil :	Compact		

Film

Type de film :	135	Nombre maxi de vues :	36
Format :	24 x 36 mm	Format :	
Format :		Format :	
Avancement :	Levier	Position :	Sur le capot
Rembobinage :	Manivelle	Position :	Sur le capot

Exposition

Cellule :	Au sélénium	Position :	Autour de l'objectif
Sensibilité :			

Obturateur

Marque de l'obturateur :		Modèle de l'obturateur :	
Type d'obturateur :	Central	Vitesses :	1/30 à 1/250,B

Objectif

Type d'objectif :	Standard	Montage de l'objectif :	Fixe
Marque de l'objectif :	Taron	Modèle de l'objectif :	Taronar
Monture d'objectif :		Mode de map :	Tétrique coulante
Focale :	40 mm	Ouverture maxi :	2,8

Divers

Type de pile :		Couleur du soufflet :	
Forme du soufflet :		Décentrement horizontal :	
Décentrement vertical :		Second viseur :	
Type de viseur :	Interne fixe		

Le Taron Auto SE est un appareil télémétrique à cellule au sélénium. Celle-ci est disposée autour de l'objectif. Son viseur est à correction automatique de la parallaxe.

L'objectif ouvre à 2,8. C'est un beau et solide appareil. Il sera remplacé, en 1968, par le Auto EL, doté d'une cellule au CdS. Contrairement au Auto SE, le Auto El sera proposé avec deux objectifs d'ouverture différente.

Ce compact a aussi été vendu par Amica sous le nom de Eyclux 28.

www.collection-appareils.fr



TAROMATIC F

Appareil 26 x 26 à chargement Kodapak 100 % automatique et cellule annulaire, équipé du célèbre objectif Taronar 2,8 de 45 à 4 lentilles, obturateur à programmation, viseur collimaté très lumineux, dont à la fois la lecture du diaphragme et de la distance. Système de flash-cube incorporé à réglage automatique. Modèle très agréable, bien en main et de fabrication tout métal. Ø 49/075 V.

PROMOTION
336 F

Sac cuir TP luxe
pour TAROMATIC F. 45,00



TARON AUTO SE

Appareil 24 x 36 à chargement Standard par cartouche, réglable automatique par cellule photo-électrique annulaire (débrayable pour une utilisation semi-automatique). Diaphragme lisible dans le viseur, équipé du célèbre objectif 2,8 Taronar de 40 mm à 4 lentilles. Obturateur jusqu'à 1/250 de seconde, télémètre couplé. Ø 52 V.

PROMOTION
421 F


Sac cuir TP luxe
pour TARON AUTO SE. 44,00



TARON EL 28

Appareil 35 mm à cartouche Standard, automatisme sélectif par cellule photo-résistante de 25 à 500 ASA alimenté par 1 pile PX 13, objectif TOSICOR 2,8 de 40 mm. Mise au point par visée télémétrique à correction de parallaxe à partir de 0 m 90. Prise flash par contact direct. Ø 55/0,75 V.

Selon possibilités
d'importation



TARON EL 18

Appareil 24 x 36 à cartouche Standard 35 mm, objectif 1,8 de 45 à 6 lentilles, obturateur central, vitesses 1 sec. au 1/500 et pose B, posomètre haute sensibilité CdS (25 à 400 ASA) alimenté par pile cadmium nickel (1 pile PX 13), retardement. Automatisme sélectif, mise au point par télémètre couplé avec correction de parallaxe à partir de 0 m 90. Compte à remise à zéro automatique. Ø 55/0,75 V.